



Zadavatel: Obec Jiřetín pod Jedlovou
Sídlo: Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
V zastoupení: Ing. Renáta Ivanová, DiS. – místostarostka obce

Odpověď na dotaz zájemce č. 1 k zadávací dokumentaci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku:

KOLOVÉHO TRAKTORU

Na základě dotazu zájemce ze dne 12.08.2026 Vám v souladu s platnou legislativou zasíláme odpověď.

Dotaz zájemce č. 1:

Dobrý den,

jako zájemce v podání nabídky na veřejnou zakázku na dodání nového "Kolového traktoru", žádáme o dodatečné vysvětlení, upřesnění, případně doplnění zadávacích podmínek u technických požadavků pro dodávku traktoru a jeho příslušenství.

1) Pokud uvažujete o využití traktoru s čelním pracovním nářadím nebo příslušenstvím (aktivním nebo pasivním) je nutné vybavit čelním hydraulickým závěsem a čelní vývodovou hřídelí. Dotaz: Požadujete vybavit traktor čelním TBZ a PTO ?

2) Požadavek zadní shrnovací radlice - natáčecí do stran. Dotaz: Jaký typ břítu požadujete. Ocelový břit, gumový břit? Případně další volitelnou výbavu. (má to vliv na konečnou cenu radlice - cenové rozdíly)

3) Požadavek kompatibility s připojením traktorového nosiče velkoobjemových kontejnerů (předpokládáme, že označení "lafeta" je myšleno pro standardně uváděný termín pro traktorové nosiče kontejnerů). Dotaz: Pro zvolení vhodného závěsu k nosiči kontejnerů upřesněte jaký typ tažného závěsu má, tj. např. tažné oko, kulový závěs. Případně další specifickou výbavu.

4) Požadavek výbavy tažného zařízení traktoru. Traktor standardně vybaven a dodáván se stavitelným, automatickým závěsem - hubicový, výškově stavitelný do konzole. Dále spodním závěsem - tažná tyč. Dotaz: Upřesněte další požadovaný (využívaný) typ závěsného zařízení (do konzole traktoru), tj. např. kulový závěs K-80, kulový závěs K-50, Pitonfix.

5) Požadavek navijáku min. 3 t tažné síly - pro zvolení vyhovujícího navijáku pro Vaši potřebu je nutné uvést širší specifikaci. Především způsob upnutí - zavěšení - zadní / čelní. Pohon a ovládání - hydraulické, elektrohydraulické, elektrický, mechanické ovládání, dálkové ovládání. Délka lana, aj.

V případě zavěšení do zadního TBZ se nabízí lanový naviják - lesnický, elektrohydraulickým pohonem, mechanickým ovládáním nebo dálkovým, kardan, spodní kladka, tažné zařízení - využitelné nejen pro práce v lese. V případě elektrických lanových navijáku (vyprošťovacích) se jedná o čelní provedení, které zpravidla je pevně připojeno na čelní rám stroje pomocí pevného spojení nebo závěsného zařízení. Toto obnáší i další úpravy stroje nebo jeho omezení pro ostatní využití, či možnosti výbavy spojené s předkem stroje. U těchto elektrických navijáku je omezená i délka lana (cca 12 - 30 m). Elektrické navijáky i více zatěžují akumulátory strojů, pokud není v chodu motor. Dotaz: Upřesněte požadavek typu navijáku, jeho zavěšení (připojení), případně pohon, délku lana (pozn. není vždy u jednotlivých typů volitelná)

Děkujeme předem za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1

- 1) Zadavatel požaduje vybavit traktor předním (čelním) tříbodovým závěsem.
- 2) Zadavatel požaduje gumový břit.
- 3) Traktorový nosič kontejnerů zadavatele je vybaven tažným okem vnitřního průměru 40 mm.
- 4) Zadavatel potřebuje následující typy závěsného zařízení:
 - spodní závěs pro oko průměru 50 mm (Pitonfix);
 - horní závěs automatický průměru 40 mm;
 - kulový závěs K-50.

Zadavatel upřesňuje specifikaci k závěsnému zařízení (parametr nosnosti min. 7 t v bodě č. 5

Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Technické podmínky pro dodávku traktoru):

povolené zatížení přívěsu min. 7 t.

- 5) Zadavatel upřesňuje specifikaci lanového navijáku následovně:

Lanový naviják vyprošťovací, čelní provedení, upínací do tříbodového závěsu, odnímatelný a se zakrytím, délka lana min. 20 m.

V Jiřetíně pod Jedlovou dne 13. srpna 2026

Za zadavatele:

Ing. Renáta Ivanová, DiS.
místostarostka obce